

Dopo il Michelin XMCL, anche il Power CL entrerà a far parte della gamma in equipaggiamento originale degli ultimi modelli JCB di terne: 2CX, 3CX e 4CX. Il Michelin Power CL ad uso agro-industriale è stato selezionato dopo un serie intensiva di test svolti presso il centro JCB di Rocester dove i prodotti vengono sottoposti a prove rigorose che ne verificano le performance nelle più difficili condizioni su strada e fuori strada. I materiali, il disegno del battistrada, il tipo e il numero di tele incrociate del CL Power sono stati studiati appositamente per migliorare la resistenza del pneumatico alle forature e ai danni da impatto. Le terne JCB monteranno cinque misure: 340/80 - 18 (12.5 - 18), 340/80 - 20 (12.5 - 20), 400/70 - 20 (16.0/70 - 20), 480/80 - 26 (18.4 - 26) e 440/80 - 28 (16.9 - 28). Il modello Power CL è disponibile però in 11 dimensioni (da 280/80 - 18 TL fino a 420/80 - 30 TL) ed è una delle cinque gamme che offre Michelin Compact Line, la linea progettata da Michelin per uso in edilizia, agricoltura, giardinaggio, lavori pubblici e strade.

© riproduzione riservata
pubblicato il 11 / 10 / 2010