

Sicam presenta ad Autopromotec la sua gamma di equilibratrici che si è ampliata con la SBM V760 e la SBM 260. Questi due nuovi modelli abbinano un funzionamento, come da tradizione Sicam, facile e intuitivo a un design inedito e pensato per agevolare le operazioni di lavoro dei professionisti sulla macchina e sulla ruota.

La SBM V760 è un'equilibratrice con monitor LCD-TFT da 19" che consente di effettuare, in piena affidabilità, l'equilibratura delle ruote di vetture, di motocicli e di autocarri leggeri con diametro fino a 1.200 mm e con un peso di 80 Kg. La macchina è dotata di calibri automatici e della funzione Aludata che consente il posizionamento di contrappesi adesivi all'interno della ruota. È, inoltre, disponibile come accessorio un illuminatore, completo di puntatore laser con linea, che aiuta e velocizza ulteriormente le operazioni di equilibratura. In aiuto dell'operatore, il sistema operativo Windows CE che controlla il funzionamento dell'equilibratrice e i test attraverso le seguenti funzioni:

- 11 programmi per equilibrare le ruote vettura
- programma specifico per cerchi in lega
- programma di separazione peso e pesi nascosti
- 2 programmi per ruote moto- programma di ottimizzazione- vari programmi multi operatore.

La SBM V760 è equipaggiata di un freno elettromagnetico che permette il bloccaggio della ruota direttamente nella posizione di applicazione dei pesi al termine del ciclo di misura. In questa versione è disponibile l'accessorio stampante che permette di fornire al cliente un report di equilibratura completo delle ruote del proprio veicolo.

La **SBM 260** di Sicam è la soluzione ideale per l'operatore che cerca un prodotto dall'alto rapporto qualità-prezzo. Il nuovo display digitale a colori ha un livello di chiarezza e di prestazioni molto elevate, comparabili a quelle relative al modello con monitor. Anche in questa versione sono disponibili gli stessi programmi e funzioni offerte dalla SBM V760. Infine, sono disponibili altre due versioni identiche alle precedenti, ma dotate anche del bloccaggio pneumatico, la SBM 260P e la SBM V760P. Queste due macchine aggiungono alle normali prestazioni anche una maggiore velocità d'operazione e di precisione nel serraggio della ruota. Entrambe le equilibratrici eseguono un ciclo di misura in soli 6 secondi. Come per tutte le equilibratrici Sicam sono disponibili un'ampia serie di accessori speciali che permettono di centrare in modo idoneo qualsiasi tipo di ruota di vettura, motociclo ed autocarro leggero.

DATI TECNICI

Modello equilibratrice SBM 260

Motore: 4P 1 PH 230V 0.25KW B14S

Velocità d'equilibratura: 207 rpm/50Hz 250rpm/60Hz

Peso max. ruota: 80 kg

Diametro max. ruota: 1200 mm

Larghezza cerchio: 2"-17"Diametro cerchio: 12"-30"

Modello equilibratrice SBM 260P

Motore: 4P 1 PH 230V 0.25KW B14S

Velocità d'equilibratura: 207 rpm/50Hz 250rpm/60Hz

Alimentazione pneumatica: 8 - 10 bar

Peso max. ruota: 80 kg

Diametro max. ruota: 1200 mmLarghezza cerchio: 2"-17"

Diametro cerchio: 12"-30"

Modello equilibratrice SBM V760

Motore: 4P 1 PH 230V 0.25KW B14S

Velocità d'equilibratura: 207 rpm/50Hz 250rpm/60Hz

Peso max. ruota: 80 kg

Diametro max. ruota: 1200 mmLarghezza cerchio: 2"-17"

Diametro cerchio: 12"-30"

Modello equilibratrice SBM V760P

Motore: 4P 1 PH 230V 0.25KW B14S

Alimentazione pneumatica: 8 - 10 bar

Velocità d'equilibratura: 207 rpm/50Hz 250rpm/60Hz

Peso max. ruota: 80 kg

Diametro max. ruota: 1.200 mm

Larghezza cerchio: 2"-17"

Diametro cerchio: 12"-30"

© riproduzione riservata
pubblicato il 18 / 05 / 2011