

Al Salone dell'automobile di Ginevra, il gruppo Apollo Tyres presenta due nuovi prodotti destinati ad ampliare ulteriormente la propria offerta in Europa, uno per auto supersportive a marchio Vredestein e uno per vetture di medie dimensioni a marchio Apollo. Quest'ultimo si chiama Alnac 4G.

Il nuovissimo pneumatico Alnac 4G, che è destinato ad auto compatte e di medie dimensioni, sarà disponibile sul mercato europeo con indici di velocità H (sino a 210 km/h) e V (sino a 240 km/h) e costituisce il secondo prodotto di 4° generazione made in Apollo. Alnac 4G, infatti, segue di un anno il lancio del modello Aspire 4G avvenuto nel 2012, sempre al Salone dell'automobile di Ginevra, e accolto con grande successo dal mercato.

Alnac 4G è un pneumatico estivo con battistrada asimmetrico in grado di offrire alte prestazioni in qualsiasi condizione atmosferica. L'ampia spalla esterna garantisce un'ottima manovrabilità sull'asciutto mentre gli ampi solchi longitudinali e l'alta percentuale di aria sul battistrada aumentano il controllo in caso di aquaplaning. La miscela di Alnac 4G ad alto contenuto di silice ottimizza l'aderenza sulle superfici bagnate. I solchi extra nella nervatura centrale offrono ulteriore flessibilità, per una minore resistenza al rotolamento e una distribuzione della pressione eccezionalmente uniforme. Il pneumatico vanta eccellenti valori di etichetta per tutte le 29 misure lanciate nella fase 1: classe B per quanto riguarda l'aderenza sul bagnato, classe C per la resistenza al rotolamento mentre una rumorosità di soli 69 db (con 2 onde) ne completa le caratteristiche.

Il nuovo Apollo Alnac 4G è disponibile nelle seguenti misure:

195 / 45	R	16	84	V	XL
195 / 50	R	15	82	V	
195 / 50	R	16	88	V	XL
205 / 50	R	17	89	V	
185 / 55	R	15	82	H	
185 / 55	R	15	82	V	
195 / 55	R	15	85	H	
195 / 55	R	15	85	V	
195 / 55	R	16	87	V	
205 / 55	R	16	91	H	
205 / 55	R	16	91	V	
205 / 55	R	16	94	V	XL
215 / 55	R	16	93	V	
185 / 60	R	14	82	H	
185 / 60	R	15	88	H	XL
195 / 60	R	15	88	H	

195 / 60	R	15	88	V	
205 / 60	R	15	91	H	
205 / 60	R	15	91	V	
205 / 60	R	16	92	H	
205 / 60	R	16	96	H	XL
205 / 60	R	16	92	V	
215 / 60	R	16	99	V	XL
185 / 65	R	14	86	H	
185 / 65	R	15	88	H	
195 / 65	R	15	91	H	
195 / 65	R	15	91	V	
205 / 65	R	15	94	H	
205 / 65	R	15	94	V	

© riproduzione riservata

pubblicato il 7 / 03 / 2013