

BKT ha scelto Agritechnica – palcoscenico internazionale di primo piano per il settore della meccanizzazione agricola – per presentare due nuove gamme di prodotti in anteprima europea e ampliamenti di misure.

La prima novità è Constar, pneumatico progettato per mezzi agro-industriali di movimentazione (sollevatori telescopici, pale gommate) capace di conferire grande stabilità verticale e laterale, caratteristica essenziale per le operazioni di sollevamento. E' dotato di ampi ramponi che aumentano l'area di contatto con la superficie e consentono di sopportare carichi particolarmente pesanti. La specifica mescola utilizzata, ne esalta le caratteristiche di resistenza a tagli e impatti che contribuiscono ad allungare il suo ciclo di vita. Constar sarà inizialmente disponibile nella misura 400/80 – 24.

La seconda new entry è Star Trac, il nuovo pneumatico per macchine adibite alla raccolta nelle piantagioni di cotone. E' in grado di sostenere carichi pesanti e, grazie al disegno del battistrada particolarmente profondo, può garantire un'eccellente trazione nel lavoro in campo e ottime performance nei trasferimenti su strada. Le piantagioni di cotone si presentano come "cespugli" di media altezza la cui mietitura richiede allo pneumatico un'eccellente galleggiamento e riduzione della compattazione del suolo. Questo pneumatico è inoltre dotato di una mescola specifica che assicura alta resistenza ai tagli e ai danni caratteristici di questo tipo di lavorazione.

Star Trac era esposto ad Agritechnica nella misura VA500/95 D32. Nella marcatura del pneumatico, il suffisso "VA" si riferisce a uno specifico profilo del cerchio comune nelle macchine mietitrebbia, mentre la D alla costruzione convenzionale del pneumatico.

Dopo la presentazione ad Hannover le due new entry a marchio BKT saranno disponibili sui mercati di riferimento a partire dalla fine di quest'anno.

Gli ampliamenti di misure

In primis **AgrimaxForce**, il pneumatico



La gamma Agrimax RT 600 si allarga con la nuova misura 1050/50 R 32

radiale ideale per trattori a elevata potenza (da 250 cavalli). Si tratta di uno pneumatico che rappresenta il top di gamma, sviluppato da BKT reinterpretando la Tecnologia IF per offrire agli utilizzatori una sempre maggiore capacità di carico a pressioni di gonfiaggio inferiori rispetto a uno pneumatico standard di eguale misura. AgrimaxForce presenta un'area

d'impronta molto ampia che, unitamente ad una distribuzione uniforme della pressione sul terreno, permettono allo pneumatico stesso un eccellente galleggiamento, requisito essenziale per ridurre la compattazione del suolo. La struttura resistente del fianco permette inoltre la massima flessibilità laterale e migliora sensibilmente le performance di utilizzo, estendendo la vita operativa dello pneumatico.

La gamma oggi si arricchisce delle misure IF 600/70 R 30, IF 650/65 R 34, IF 650/85 R 38, IF 800/70 R 38 e IF 710/70 R 42 in aggiunta alle esistenti IF 710/60 R 30, IF 710/60 R 34 e IF 900/60 R 38.

Anche **Agrimax Spargo** si estende con la nuova misura VF480/80 R 50, disponibile a breve sul mercato, aggiungendosi alla VF380/90 R 46 già in commercio. Una linea di pneumatici adatta ad applicazioni sprayer e colture in filare, la cui tecnologia mira a sostenere carichi più pesanti a pressioni invariate rispetto a quelle di uno pneumatico standard di uguale misura. Design e struttura, inoltre, contribuiscono a minimizzare la compattazione del suolo e preservare la produttività delle colture.

Nell'ambito dell'utilizzo su manti erbosi e terreni soffici, la gamma **Agrimax RT 600** - lanciata durante la scorsa edizione del SIMA di Parigi nella misura 800/65 R 32 - si allarga **con la nuova misura 1050/50 R 32**. Le caratteristiche del design del battistrada, la sua minore profondità, la presenza e disposizione di numerosi ramponi, oltre alla forma arrotondata della spalla, lo rendono estremamente rispettoso nei confronti dei terreni più delicati. Si tratta di un prodotto molto flessibile poiché l'ampia superficie di contatto garantisce buone caratteristiche di galleggiamento, unite a un'elevata capacità di carico.



Agrimax Elos, pneumatico
per trattori che operano su
terreni bagnati e paludosi, si
arricchisce della misura
480/80 R 42

Per i trailer, BKT ha esposto presso lo stand Agritechnica la misura **750/60 R 30.5 dello pneumatico FL 630 Super**, anch'esso presentato lo scorso febbraio a Parigi con la misura 650/55 R 26.5. Le peculiarità costruttive e il disegno battistrada, lo fanno particolarmente idoneo a un uso polivalente su qualsiasi superficie e su strada, ove vengono altresì esaltate le sue doti di uniformità di marcia e resistenza. La carcassa radiale è rinforzata con cinture d'acciaio che conferiscono allo pneumatico una maggiore stabilità e un'elevata resistenza alle sollecitazioni e alle perforazioni allungandone il ciclo di vita. Saranno presto disponibili

anche le misure 600/55 R 26.5, 560/60 R 22.5, 650/50 R 22.5 e la 750/60 R 26.5.

Infine, Agritechnica ha ospitato l'inedito **480/80 R 42 per Agrimax Elos**, pneumatico per trattori che operano su terreni bagnati e paludosi. La nuova misura si aggiunge alla 420/85 R 38, 340/85 R 38 e 380/85 R 38 già in distribuzione, mentre a breve saranno disponibili sul mercato tre nuove varianti: 16.9 R 28 e 520/85 R 42. Questo pneumatico assicura un'eccellente trazione anche nelle condizioni di lavoro più complesse, come sui terreni paludosi, oltre a un'ottima auto-pulitura assicurata dal suo battistrada.

© riproduzione riservata
pubblicato il 20 / 11 / 2013