



Lavorare nel settore forestale non è un compito facile. I pneumatici forestali devono essere resistenti, stabili e in grado di affrontare pendii ripidi in modo sicuro ed efficiente. I cingoli migliorano l'aderenza e la trazione, soprattutto su terreni impegnativi. Semplificare il montaggio o il cambio del cingoli migliora aderenza, stabilità e sicurezza su terreni ripidi o morbidi. L'Alliance 643 Forestar III non solo offre una durata eccezionale, ma aumenta anche l'efficienza integrandosi perfettamente con i cingoli Olofsfors nella dimensione 710/45-26.5.

Massime prestazioni con e senza cingoli

L'Alliance 643 Forestar III è ugualmente in grado di operare con e senza cingoli. Tutto è pensato per una perfetta compatibilità con i cingoli: il raggio del battistrada più ampio e il profilo del battistrada più piatto, le scanalature orizzontali per un migliore adattamento del cingolo e i tasselli centrali piatti per una migliore aderenza. Y-ATG è stato ufficialmente approvato anche da altri due produttori (*Clarks e Pewag*) per i loro cingoli da montare e utilizzare sul 643 Forestar III.

Il pneumatico è dotato di carcassa in nylon rinforzato e mescole avanzate che garantiscono il 120% della resistenza all'usura e resistenza ai residui dei tagli. È dotato di cinture in acciaio, tecnologia del tallone esagonalie che previene lo scivolamento del cerchio e la rottura del tallone, spalle più larghe e un design unico del contrafforte della spalla che rafforza la parete laterale.

La gamma di pneumatici 643 Forestar III offre efficienza, operazioni sicure ed efficace protezione del suolo con le misure 710/40-22.5 (TT e TL), 710/40-24.5 (TT), 710/45-26.5 (TT e TL), 750-55-26.5 (TT e TL) e 780/50-28.5 (TT e TL).

La dimensione versatile: 710/45-26,5 perfettamente compatibile con i cingoli Olofsfors è disponibile in 20 PR per i tipi con camera d'aria e 24 PR per i tipi tubeless.



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER















© riproduzione riservata pubblicato il 23 / 04 / 2024