

Apollo Tyres ha aggiunto altre cinque misure alla sua gamma premium Apollo Terra Pro ampliando la gamma di pneumatici per macchine edili compatte come sollevatori telescopici, pale compatte e terne. I rinomati vantaggi della serie Terra Pro in termini di robustezza e stabilità sono ora disponibili anche nelle seguenti misure: 340/80R20 Terra Pro 1044, 365/80R20 Terra Pro 1045, 405/70R24 Terra Pro 1045, 500/70R24 Terra Pro 1044 e 500/70R24 Terra Pro 1045.

Tutti gli pneumatici Terra Pro sono dotati di una cintura in acciaio e di un tirante, per renderli stabili durante le operazioni di carico e sollevamento. Una protezione sul fianco e una miscela speciale resistente al taglio e alle rotture garantiscono la massima robustezza durante le operazioni su fango o detriti.



### **Terra Pro 1044 per superfici morbide**

Il tipico battistrada per trazione industriale di Terra Pro 1044 garantisce la massima trazione su fondi soffici come il fango. L'ampia parte terminale dei tasselli dalla forma a V nella parte centrale del battistrada migliora ulteriormente la stabilità, garantendo allo stesso tempo un'usura uniforme.



### **Terra Pro 1045 per superfici dure**

Terra Pro 1045 è dotato di un battistrada simmetrico composto da esagoni alternati. Questo design garantisce una stabilità ottimale in tutte le direzioni anche sui pendii. Inoltre, gli esagoni sono progettati per garantire un consumo uniforme e una buona resistenza all'usura, in particolare in curva e nelle manovre con carichi pesanti. Il design simmetrico offre la stessa trazione in marcia avanti e in retromarcia.



### **Panoramica delle dimensioni:**

#### **Apollo Terra Pro 1044**

- 340/80 R 18 IND 141D TL
- **340/80 R 20 IND 143D TL (nuovo)**
- 400/70 R 20 IND 148D TL
- 460/70 R 24 IND 158D TL
- **500/70 R 24 IND 162D TL (nuovo)**

#### **Apollo Terra Pro 1045**

- 365/70 R18 135B TL
- 405/70 R18 141B TL
- **365/80 R 20 141B TL (nuovo)**
- 405/70 R 20 143B TL
- **405/70 R 24 146B TL (nuovo)**
- 460/70 R 24 IND 158D TL

- **500/70 R 24 IND 162D TL (nuovo)**
- 540/70 R24 IND 167D TL
- 440/80 R28 IND 156A8/B TL

## ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

